

VINYL PLUS HALLMAN

(TIPO TARKETT)
STANDARD HOMOGÉNEO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo	Piso vinílico Homogéneo – Diseño direccional
Certificación de uso	Comercial 34 industrial 43
Espesor	2 mm
Peso total	3.3 Kg/m2
Formato	Ancho rollo 2,0 mtros Largo rollo 20 y 23 mtros Superficie rollo 40 m2
Reacción al fuego	Clase Bfl-S1
Carga eléctrica estática	< 2 Kv
Resistencia al deslizamiento seco	> 0,3
Resistencia al deslizamiento húmedo	R9
Resistencia a la abrasión	< 7,5 mm3
Grupo	P
Estabilidad dimensional	< 0,40%
Indentación residual	0,05 mm
Resistencia a la silla de ruedas	Sin daño
Conductividad térmica	0,25 W/(m.k)
Calefacción radiante	Superficie no puede exceder 27 °C
Resistencia a la luz	< 6
Tratamiento en la superficie	PUR
Resistencia a productos químicos	Buena resistencia
Resistencia a bacterias y hongos	No favorece el crecimiento
TVOC después de 28 días	< 10 ug /m3
Certificación	Floorscore

Classification according to EN685

